

### “SA” Serisi Özellikler / “SA” Series Standard Specification



59



60



61



62



63

- Kelebek, Küresel, Plug Valfler ile 90° dönüş hareketi yapan sistemler için.
- 30 Nm, 50 Nm, 90Nm döndürme kuvveti
- On – Off veya oransal çalışma
- IP 67 koruma sınıfı
- 110 /220 V AC 1 faz (50/60 Hz)
- AC/DC 24 V çalışma gerilimi

- For Butterfly, Ball, Plug Valves and quarter turn systems
- 30 Nm, 50 Nm, 90 Nm moment valve
- On – Off or proportional working
- IP 67 Enclosure
- 110 /220 V AC 1 faz (60/50 Hz)
- AC/DC 24 V supply voltage

### “NA” Serisi Özellikler / “NA” Series Standard Specification

- Kelebek, Küresel, Plug Valfler ile 90° dönüş hareketi yapan sistemler için.
- On – Off veya oransal çalışma

- **Elektrik Aktüatörlü Kelebek Vanalar**  
Ölçüler : DN 25 ( 1" ).....DN 700 ( 28" )

- **Elektrik Aktüatörlü Küresel Vanalar**  
Ölçüler : DN 40 ( 1 1/2" )...DN 400 ( 16" )

- For Butterfly, Ball, Plug Valves and quarter turn systems

- On – Off or proportional working

- **Electric Actuated Butterfly Valves**  
Size : DN 25 ( 1" ).....DN 700 ( 28" )

- **Electric Actuated Ball Valves**  
Size : DN 40 ( 1 1/2" )...DN 400 ( 16" )



64



65



66



67



68



69

## “NL” Serisi Lineer Elektrikli Aktüatörler / “NL” Series Linear Electric Actuator

- Koruma sınıfı - IP 67
  - Ortam sıcaklığı - -20 / +70 °C
  - Çalışma gerilimi - 1Ph 110/220 VAC, 50/60 Hz  
3Ph 380/440 VAC, 50/60 Hz  
DC24V
  - Limit switch - Açık/Kapalı switch (250 VAC 15A)
  - Tork switch - Açık/Kapalı switch (250 VAC 15A)
  - Elle kontrol - Mevcut anahtar ile
- 
- Enclosure - IP 67
  - Ambient temperature - -20 / +70 °C
  - Power supply - 1Ph 110/220 VAC, 50/60 Hz  
3Ph 380/440 VAC, 50/60 Hz  
DC24V
  - Limit switch - Open/Close switch (250 VAC 15A)
  - Force switch - Open/Close switch (250 VAC 15A)
  - Manual operation - Handwheel with switchable  
de clutchable lever



## “SR” Serisi Yay Geri Dönüşlü Elektrikli Aktüatörler “SR” Series Spring Return Electric Actuator



- Koruma sınıfı - IP 67
- Ortam sıcaklığı - -20 / +55 °C
- Çalışma gerilimi - 1Ph 110/220 VAC, 50/60 Hz  
3Ph 380/440 VAC, 50/60 Hz  
DC24V
- Limit switch - Açık/Kapalı switch (250 VAC 16A)
- Elle kontrol - Mevcut anahtar ile



- Enclosure - IP 67
- Ambient temperature - -20 / +55 °C
- Power supply - 1Ph 110/220 VAC, 50/60 Hz  
- 3Ph 380/440 VAC, 50/60 Hz  
DC24V
- Limit switch - Open/Close switch (250 VAC 16A)
- Manual operation - Handwheel with switchable  
de clutchable lever