

Seri / Series T-VA - 3 00



31



32



33

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ❑ **Gövde** : Piring (Ms 58)
- ❑ **Çekirdek** : Paslanmaz Çelik
- ❑ **Diyafram** : Nitril
- ❑ **Kovan** : Piring (Ms 58) veya Paslanmaz Çelik (AISI 316)
- ❑ **Bağlantı** : R Dişli (DIN 2999, ISO R7)
- ❑ **Akışkan Sıcaklığı** : Nitril (-20 / +80 °C),
- ❑ **Ortam Sıcaklığı** : (-20 to +40 °C)
- ❑ **Bobin Gücü** : 10 - 14 Watt
- ❑ **Soket Koruma Sınıfı** : IP 65
- ❑ **Bobin Gerilimi** : 6,12, 24,110, 220 AC/DC
- ❑ **Gerilim Toleransı** : ±%10 V AC/DC
- ❑ **Kullanıldığı Yerler** : Su, Hava, Asal Gazlar, Hafif Yağlar.

TECHNICAL FEATURES

- ❑ **Body** : Brass (Ms 58)
- ❑ **Plunger** : Stainless Steel
- ❑ **Sealing** : Nitril
- ❑ **Tube** : Brass (Ms 58) or Stainless Steel (AISI 316)
- ❑ **Threaded** : R Screw (DIN 2999, ISO R7)
- ❑ **Medium Temperature** : Nitril (-20 / +80 °C)
- ❑ **Ambient Temperature** : (-20 / +40 °C)
- ❑ **Power** : 10 - 14 Watt
- ❑ **Connector Protection Class** : IP 65
- ❑ **Coil Voltage** : 6,12, 24, 110, 220 AC/DC
- ❑ **Voltage Tolerance** : ±%10 V AC/DC
- ❑ **Applications** : for Water, Air, Inert Gas, Light Oil etc.

Model	Ölçü Size	Orifis Orifice (mm)	Kv (m ³ /h)	Fark Basınç Differential Pressure		Conta Seal	Şekil Figure	Açıklama Description
				min. (Bar)	max..(Bar)			
T - VA 300	G 1/8"	4	0.42	0	4	Viton	31	Direkt Çekmeli Direct Operated
T - VA 301	G 1/4"	4	0.42					
T - VA 302	G 3/8"	12.5	2.6	0	4	Nitril	32	Pilot Kontrollu Diyaframlı Pilot Operated with Diaphragm
T - VA 303	G 1/2"	14.5	3.5					
T - VA 304	G 3/4"	17	4.3					
T - VA 305	G 1"	17	4.3					